## **Technisches Merkblatt**

## **Graffitientferner MS 27**

## Pastöser Graffitientferner Umgebungstemperatur unabhängig

**Produktbeschreibung:** MS 27 eignet sich hervorragend zum Entfernen von allen

Aerosollacken, Tusche, Tief- und Flexodruckfarben von allen porösen Flächen. Bei PVC- und Acryloberflächen muss zuerst auf Eignung geprüft werden. MS 27 kann auf allen lösemittelbeständigen Untergründen wie z.B. Naturund Kunststein, angewandt werden. Entfernt alle Arten von Farben und Graffiti von Marmor, Travertin, Sandstein,

Granit, Muschelkalk und Beton etc. schattenfrei.

**Verarbeitungsinformation:** MS 27 mit Bürste in das Graffiti einarbeiten. Graffiti löst sich

bereits beim Einarbeiten von MS 27. Kleinere Parolen können mit Bürste und trockenem Tuch schattenfrei entfernt werden. Bei größeren Graffitis sollte der Wirtschaftlichkeit wegen mit Hochdruck Heißwasser und Abbeizkrake gearbeitet werden. Graffitis können mit MS 27 auch in der Frostperiode entfernt

werden. Vor Gebrauch evtl. aufrühren.

**Technische Daten:** Inhaltsstoffe:Emulgatoren, organische Stoffe,

Terpene, Dispergatoren

**Schutzmaßnahmen:** Produkt wirkt reizend auf der Haut. Geeignete

Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.

Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

**Lagerung:** Festverschlossen im Originalgebinde vor direkter Sonnen-

einstrahlung schützen. Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Untergrund:** Alle lösemittelbeständigen Untergründe.

**Verbrauch:** ca. 100 - 400g pro qm

(genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

V OR FROST SCHÜTZEN!

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h
Chemie und Bautenschutz
GmbH & Co. KG

Ficht 8 94107 Untergriesbach www.schaich-chemie.de

Tel: 08593/93 96 207 Fax: 08593/93 96 206 info@schaich-chemie.de